

Bona Adhesives D 500

Disperzní penetrační nátěr pro úpravu podkladů před použitím parketových lepidel (disperzních i syntetických) za předpokladu dodržení podmínky dokonalého vyschnutí na podkladu. Je vhodný pro savé i nesavé podklady, jako jsou mazaniny a potěry (s výjimkou magnezitových průmyslových a xyrolitových mazanin), dřevotřískové desky V 100, hrubé podlahy dřevěné a mnohé další.

Důležité vlastnosti:

- bez obsahu rozpouštědel
- dobrá přilnavost k mnoha podkladům
- univerzální použití

OBLASTI POUŽITÍ

Podklady a jejich úprava:

Podklad musí odpovídat požadavkům normy ČSN 74 4505 (Podlahy. Společná ustanovení). Mimo jiné musí být rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlin, odolný proti tahu i tlaku a ne příliš hladký nebo drsný. Je nutno jej popř. odborně upravit, aby byl připraven pro pokládku parket.

Vhodnými podklady jsou:

- cementové potěry
- potěry z litého asfaltu
- dřevěné podklady
- dřevotřískové desky V 100

ZPRACOVÁNÍ

Pro zpracování penetračního nátěru musí být splněny tyto klimatické podmínky:

- teplota vzduchu: min. 18°C
- teplota podlahy: min. 15°C (v případě podlahového topení nesmí být vyšší než 20°C)
- relativní vlhkost vzduchu: max. 70%

Penetrační nátěr pro použití v případě hodně savých podkladů zřed'te vodou v poměru 1:1. Na nesavé podklady se penetrace neředí. Potom nátěr rovnoměrně naneste na podklad pomocí kartáče, válečku nebo štětce – zamezte tvorbě louží a nechejte vyschnout, aby vznikl transparentní film. Po dokonalém vyschnutí (viz níže) penetrace je možno lepit parkety.

TECHNICKÁ DATA

Složení: Vodná disperze PVAC

Barva: Bílá

Viskozita: Snadno roztíratelný

Spec. hmotnost: 1000 kg/m³

Spotřeba: Cca. 150 g/m², zředěno (=cca. 75 g/m² koncentrátu)

Hodnota pH: Cca 7,5

GISKÓD: D1, #bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610

Čistící prostředek: Voda

Doba schnutí: Mazaniny cca. 24 hodin, podle savosti podkladu a klimatu v místnosti. V případě pochybností, např. u podkladů citlivých na působení vlhkosti, jako jsou anhydritové tekuté potěry a před položením parket s vysokou schopností nabobtnávání, minimálně 24 hodin. Dřevotřískové desky V 100 – 48 hodin.

Forma balení: Plastové kanystry 4x5 litrů v kartonu

Trvanlivost a podmínky skladování: 1 rok v původním neotevřeném obalu. Chraňte před mrazem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

RIZIKOVÁ OPATŘENÍ

Riziko ohrožení zdraví:

Atest SZÚ CZŽP Praha pod č. CZŽP 12-1110/02,

Ex.: 32202. Tento výrobek při doporučeném způsobu použití nepředstavuje riziko ohrožení zdraví.

Riziko ohrožení životního prostředí:

Nejedná se o výrobek ohrožující životní prostředí.

Nebezpečí požáru:

Výrobek je ve smyslu ČSN 65 0201 nehořlavá kapalina. Vhodné hasící prostředky: vodní mlha, pěna, prášek, oxid uhličitý.

Bezpečnostní upozornění:

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 37 Používejte gumové ochranné rukavice.

Opatření první pomoci:

S 24/28 Zamezte kontaktu s kůží. Při kontaktu s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

S 25/26 Zamezte kontaktu s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 46/62 Při požití: Vypijte několik sklenic mléka nebo vody. Nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal tohoto výrobku.

Opatření při nechtěném úniku látky:

Zamezit úniku výrobku do vod a kanalizace. Zachytit do hadrů, nebo jiných absorbentů a předat na řízenou skládku.

Informace o zneškodňování:

Způsoby zneškodňování látky/přípravku/kontaminovaného obalu:

Nespotřebované materiály nebo obaly (plastové nebo plechové obaly), zneškodněte v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. jako nebezpečný odpad v místech určených pro sběr nebezpečných odpadů.

Katalogové číslo nebezpečného odpadu	Název odpadu
080409	Odpadní lepidla a těsnící materiály s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
150110	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Nakládání s obaly:

Identifikační značka

- grafická značka podle ČSN 77 0052-2 obr. 2
- abecední kód PE-HD (Vysokohustotní lineární polyetylen)
- číselný kód 02
- piktogram na etiketách: INTERSOH RECYCLING a Grüne punkt (Zelený bod).

Recyklace nebo případné jiné využití obalů je možné po vymytí vnitřku obalů vodou (ihned po spotřebování obsahu). Nepoužívat však pro potravinářské účely. Výrobky v opakovaně použitelných obalech nedodáváme.

Zpětný odběr a využití odpadu z obalů:

Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.

Certifikát AO 224 – 02 0915 V/AO a STO-AO 224-873/2002 ze dne 30.08.2002

Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem Bezpečnostním listu.

Výrobce:

Bona GmbH, Jahnstrasse 12, 665 49 Limburg/Lahn, Germany

Dovozce:

Bona CR spol. s r.o., Ohradní 65, 145 00 Praha 4, tel.: 800 100 103